



## VDR 50 - Cod. 950

### Caratteristiche tecniche

<b>AR Code</b>	950
<b>Versione</b>	50
<b>Portata max (l/min)</b>	130
<b>Portata max (gpm)</b>	34.3
<b>Pressione max (bar)</b>	50
<b>Pressione max (psi)</b>	725
<b>Peso netto (Kg)</b>	2.2
<b>Dimensioni (mm) - L</b>	237
<b>Dimensioni (mm) - H</b>	308
<b>Dimensioni (mm) - W</b>	285

## Descrizione

Gruppo comando con valvola di regolazione pressione lavoro, leva comando apertura/chiusura by-pass, manometro a bagno di glicerina con quadrante colorato. Per AR 503, AR 713, AR 813, AR903, AR 1053, AR 1064, AR 1203, BHA, BHS, BHP, AR 30 e AR 50. Il gruppo comando VDR 50 serve per la regolazione della pressione di lavoro nella distribuzione del liquido per irrorazione. È composto da una valvola di regolazione della pressione a membrana, tarabile manualmente. Nello stesso corpo principale vi è inserita la valvola di scarico rapida. L'uscita in pressione agli utilizzi è canalizzata da un collettore a 4 vie, con 2 rubinetti (+ 2 opzionali). Sistema Anti-goccia.