FMO4

Specifiche tecniche / technical specification / spécifications techniques FMO4:

50 Hz, 2 POLI / POLES/POLÊS - NEMA STANDARD

Grado di protezione / Degree of protection / Degré de protection:	IP 68
Classe d'isolamento / Insulation class / Classe d'isolation:	F
Avviamenti orari / Startings per hour / Dèmarrages par heure:	30 max
Temperatura acqua / Water temperature / Température de l'eau:	35°C max.
Tolleranza sulla tensione / Voltage tolerance / Tolérance de tension:	+ - 10%
Profondità d'installazione / Installation depth/ profondeur d'installation:	300 m max.
Minimo flusso d'acqua / Minimum flow rate speed / Minimum flux d'eau:	0,10 m/s

Posizione di utilizzo in orizzontale / Horizontal mounting position / Position d'emploi horizontale

FMO4 M: DATI OPERATIVI / OPERATING DATA / DONNEES D'EXPLOITATION

TIPO / TYPE	Hp	kW	V	N	L (mm)	Kg	In A	µF	rpm	η			cos ϕ			cavo-cable	
										50%	75%	100%	50%	75%	100%	mm2	m
FMO4 005M	0,5	0,37	1~230	2.000	310	6,5	3,6	20	2845	34	44	51	0,79	0,85	0,87	4G1,5	1,7
FMO4 007M	0,75	0,55		2.000	330	7,2	4,6	25	2845	43	53	57	0,71	0,81	0,89		
FMO4 010M	1	0,75		2.000	355	8,5	6,0	35	2845	42	52	61	0,78	0,86	0,92		
FMO4 015M	1,5	1,1		2.000	395	10,2	8,4	40	2830	47	58	62	0,70	0,81	0,90		
FMO4 020M	2	1,5		2.000	435	11,7	10,8	60	2820	50	60	65	0,76	0,86	0,93		
FMO4 030M	3	2		2.000	490	15,1	15,2	80	2830	54	64	70	0,82	0,91	0,96		
FMO4 040M	4	3		5.000	505	17,0	20,4	100+250	2810	56	66	73	0,73	0,84	0,92	4G2	2,7
FMO4 055M	5,5	4		5.000	800	29,0	25,0	120+250	2840	55	67	74	0,75	0,87	0,96		
FMO4-2W 007M	0,75	0,55	1~230	2.000	420	7,9	4,6	25	2810	43	53	57	0,71	0,81	0,89	3G1,5	1,5
FMO4-2W 010M	1	0,75		2.000	450	9,2	6,0	35	2825	42	52	61	0,78	0,86	0,92		
FMO4-2W 015M	1,5	1,1		2.000	490	10,8	8,4	40	2840	47	58	62	0,70	0,81	0,90		

FMO4 T: DATI OPERATIVI / OPERATING DATA / DONNEES D'EXPLOITATION

TIPO / TYPE	Hp	kW	V	N	L	Kg	In A	rpm	η			cos ϕ			cavo-cable	
									50%	75%	100%	50%	75%	100%	mm2	m
FMO4 005T	0,5	0,37	3~400	2.000	310	6,5	1,8	2820	43	50	57	0,64	0,73	0,79	4G1,5	1,7
FMO4 007T	0,75	0,55		2.000	330	7,2	2,0	2830	46	53	63	0,60	0,70	0,78		
FMO4 010T	1	0,75		2.000	355	8,5	2,5	2835	54	61	63	0,58	0,70	0,78		
FMO4 015T	1,5	1,1		2.000	370	9,4	3,4	2830	60	66	68	0,60	0,71	0,79		
FMO4 020T	2	1,5		2.000	395	10,2	4,8	2825	61	67	71	0,53	0,66	0,76		
FMO4 030T	3	2		2.000	435	11,7	6,1	2825	68	73	73	0,56	0,69	0,78		
FMO4 040T	4	3		3.000	450	12,2	7,1	2810	69	73	74	0,51	0,66	0,78		
FMO4 055T	5,5	4		5.000	505	15,2	9,2	2820	74	78	78	0,50	0,64	0,77	4G2	2,7
FMO4 075T	7,5	5,5		5.000	590	19,9	12,3	2845	77	80	80	0,55	0,71	0,72		
FMO4 100T	10	7,5		5.000	800	29,0	16,4	2835	78	80	80	0,57	0,72	0,83		
FMO4 005T2	0,5	0,37	3~230	2.000	310	6,5	3,0	2820	43	50	57	0,64	0,73	0,79	4G1,5	1,7
FMO4 007T2	0,75	0,55		2.000	330	7,2	3,3	2830	46	53	62	0,60	0,70	0,78		
FMO4 010T2	1	0,75		2.000	355	8,5	4,1	2835	54	61	63	0,58	0,70	0,78		
FMO4 015T2	1,5	1,1		2.000	370	9,4	5,9	2830	60	66	68	0,60	0,71	0,79		
FMO4 020T2	2	1,5		2.000	395	10,2	8,0	2825	61	67	69	0,53	0,66	0,76		
FMO4 030T2	3	2		2.000	435	11,7	10,5	2825	68	73	74	0,56	0,69	0,78		
FMO4 040T2	4	3		3.000	450	12,2	13,0	2810	69	73	74	0,51	0,66	0,78		
FMO4 055T2	5,5	4		5.000	505	15,2	16,0	2820	74	78	78	0,50	0,64	0,77	4G2	2,7
FMO4 075T2	7,5	5,5		5.000	590	19,9	22,5	2845	77	80	80	0,55	0,71	0,72		
FMO4 005T4	0,5	0,37	3~80	2.000	315	6,5	6,5	2820	43	50	57	0,64	0,73	0,79	4G1,5	1,7
FMO4 010T3	1	0,75	3~110	2.000	360	8,5	6,9	2835	54	61	63	0,58	0,70	0,78		
FMO4 030T5	3	2,2	3~330	2.000	440	11,8	8,0	2825	68	73	74	0,56	0,69	0,78		

Tensioni speciali disponibili su richiesta.
Special voltage availables on demand.
Tensions spéciaux disponibles sur demande.