

Motore Motor Moteur Motor	P _{MAX}		U _N	I _N	I _A	η (Eff.) %			cosφ (PF)			r.p.m.	Spinta Thrust Poussée Empuje	T max. dell'acqua in °C Max. water T in °C T max. del l'eau en °C T max. del agua en °C			Ø cavo Cable Ø Ø câble Ø cable	L cavo Cable L L câble Cable L																																										
	hp	kW	V	A	A	2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4	n		N	PVC	PE2+PA	HT HighTemp	(mm ²)	m																																									
6F5	5,5	4	230	16,8	59	67,4	74,4	74,8	0,64	0,73	0,8	2852	25000	30	60	90	(1x4)x3	3,5																																										
			380	10	35	67	73,8	74,4	0,65	0,74	0,81	2839																																																
			400	9,9	35	67,4	74,4	74,8	0,64	0,73	0,8	2852																																																
			415	9,6	35	67,2	74,2	74,8	0,61	0,7	0,76	2866																																																
			500	7,9	28	67	73,8	74,4	0,65	0,74	0,81	2839																																																
			690	5,6	19,6	67,4	74,4	74,8	0,64	0,73	0,8	2852																																																
6F7	7,5	5,5	230	23	81	65,2	75,2	76,7	0,67	0,75	0,8	2839							25000	30	60	90	(1x4)x3	3,5																																				
			380	13,2	47	64,4	75	75,9	0,63	0,77	0,82	2857																																																
			400	13	46	65,2	75,2	76,7	0,67	0,75	0,8	2839																																																
			415	12,9	46	65,5	75,8	76,4	0,64	0,73	0,77	2884																																																
			500	10,2	36	64,4	75	75,9	0,63	0,77	0,82	2857																																																
			690	7,5	27	65,2	75,2	76,7	0,67	0,75	0,8	2839																																																
6F10	10	7,5	230	30	105	73,1	76,9	78,4	0,68	0,76	0,81	2837													25000	30	60	90	(1x4)x3	3,5																														
			380	17,4	61	72,5	76,3	78	0,7	0,77	0,83	2817																																																
			400	17	60	73,1	76,9	78,4	0,68	0,76	0,81	2837																																																
			415	16,9	60	72,4	76	77,6	0,65	0,76	0,79	2850																																																
			500	13,6	48	72,5	76,3	78	0,7	0,77	0,83	2817																																																
			690	9,9	35	73,1	76,9	78,4	0,68	0,76	0,81	2837																																																
6F12	12,5	9,2	230	36	126	74,3	79,4	79,1	0,68	0,77	0,82	2862																			25000	30	60	90	(1x4)x3	3,5																								
			380	21	74	74,1	79	78,8	0,66	0,75	0,84	2846																																																
			400	20	74	74,3	79,4	79,1	0,68	0,77	0,82	2862																																																
			415	19,8	74	74,8	79,6	79,5	0,64	0,75	0,79	2876																																																
			500	16	56	74,1	79	78,8	0,66	0,75	0,84	2846																																																
			690	11,9	42	74,3	79,4	79,1	0,68	0,77	0,82	2862																																																
6F15	15	11	230	41	144	78,6	81,9	80,8	0,72	0,8	0,84	2841																									25000	30	60	90	(1x6)x3	3,5																		
			380	25	88	77,3	80,2	79,3	0,7	0,8	0,85	2826																																																
			400	24	84	78,6	81,9	80,8	0,72	0,8	0,84	2841																																																
			415	23,8	84	78	81,5	80,2	0,71	0,79	0,82	2858																																																
			500	18,8	66	77,3	80,2	79,3	0,7	0,8	0,85	2826																																																
			690	13,6	48	78,6	81,9	80,8	0,72	0,8	0,84	2841																																																
6F17	17,5	13	230	50	175	76,7	79,3	80	0,67	0,77	0,82	2863																															25000	30	60	90	(1x6)x3	3,5												
			380	31	105	76,1	78,5	79,5	0,68	0,8	0,84	2846																																																
			400	30	105	76,7	79,3	80	0,67	0,77	0,82	2863																																																
			415	29	102	76,3	79	79,6	0,65	0,75	0,79	2875																																																
			500	23	81	76,1	78,5	79,5	0,68	0,8	0,84	2846																																																
			690	16,6	59	76,7	79,3	80	0,67	0,77	0,82	2863																																																
6F20	20	15	230	56	196	81	82,8	81,6	0,68	0,77	0,83	2836																																					25000	30	60	90	(1x10)x3	3,5						
			380	34	116	80,3	81,8	80,7	0,7	0,78	0,84	2814																																																
			400	33	116	81	82,8	81,6	0,68	0,77	0,83	2836																																																
			415	32	112	81,5	83,1	82	0,67	0,74	0,81	2850																																																
			500	26	91	80,3	81,8	80,7	0,7	0,78	0,84	2814																																																
			690	18,5	65	81	82,8	81,6	0,68	0,77	0,83	2836																																																
6F25	25	18,5	230	69	242	80,3	82,6	81,9	0,69	0,78	0,83	2853																																											25000	30	60	90	(1x10)x3	3,5
			380	41	147	79,8	82,1	81,3	0,7	0,8	0,84	2840																																																
			400	40	140	80,3	82,6	81,9	0,69	0,78	0,83	2853																																																
			415	39	137	80,8	83	82,4	0,65	0,74	0,8	2871																																																
			500	32	112	79,8	82,1	81,3	0,7	0,8	0,84	2840																																																
			690	23	81	80,3	82,6	81,9	0,69	0,78	0,83	2853																																																
6F30	30	22	230	81	284	82,1	84	83,5	0,64	0,75	0,82	2868	25000	30	60	90	(1x10)x3	3,5																																										
			380	48	168	80,5	83,5	82	0,65	0,77	0,84	2846																																																
			400	47	165	82,1	84	83,5	0,64	0,75	0,82	2868																																																
			415	46	165	81,8	83,7	83,1	0,61	0,73	0,79	2876																																																
			500	37	130	80,5	83,5	82	0,65	0,77	0,84	2846																																																
			690	27	95	82,1	84	83,5	0,64	0,75	0,82	2868																																																
6F35	35	26	230	95	333	85,2	86,1	84,5	0,66	0,77	0,82	2864							25000	30	60	90	(1x10)x3	3,5																																				
			380	56	196	83,8	84,5	83	0,69	0,8	0,85	2840																																																
			400	54	189	85,2	86,1	84,5	0,66	0,77	0,82	2864																																																
			415	53	189	85	85,8	84,1	0,65	0,75	0,8	2871																																																
			500	43	151	83,8	84,5	83	0,69	0,8	0,85	2840																																																
			690	32	112	85,2	86,1	84,5	0,66	0,77	0,82	2864																																																
6F40	40	30	230	108	378	84,9	85,7	85	0,66	0,77	0,82	2860													25000	30	60	90	(1x10)x3	3,5																														
			380	64	224	84,1	85	84,2	0,68	0,8	0,84	2847																																																
			400	62	217	84,9	85,7	85	0,66	0,77	0,82	2860																																																
			415	61	214	85,1	85,9	85,2	0,64	0,74	0,8	2875																																																
			500	49	172	84,1	85	84,2	0,68	0,8	0,84	2847																																																
			690	36	126	84,9	85,7	85	0,66	0,77	0,82	2860																																																
6F50	50	37	230	138	483	84,1	84,6	83,5	0,63	0,75	0,81	2856																			25000	30	60	90	(1x10)x3	3,5																								
			380	80	280	83,7	84	82,9	0,65	0,77	0,83	2844																																																
			400	79	277	84,1	84,6	83,5	0,63	0,75	0,81	2856																																																
			415	78	277	84,5	85	83,8	0,6	0,72	0,79	2873																																																
			500	63	221	83,7	84	82,9	0,65	0,77	0,83	2844																																																
			690	46	161	84,1	84,6	83,5	0,63	0,75	0,81	2856																																																
6F60	60	45	230	166	581	83,7	85,4	85,1	0,6	0,72	0,8	2853																									25000	30	60	90	(1x10)x3	3,5																		
			380	98	343	83,8	84,8	84,2	0,62	0,8	0,83	2835																																																
			400	96	336	83,7	85,4	85,1	0,6	0,72	0,8	2853																																																
			415	95	333	83,8	85,3	85,2	0,6	0,75	0,77	2865																																																
			500	75	263	83,8	84,8	84,2	0,62	0,83	0,83	2850																																																
			690	56	196	83,7	85,4	85,1	0,6	0,72	0,8	2853																																																